


# 1

## *STD e StandardFLEX MORSE e CUBI-MORSA - VISES and VISE-TOWERS*



### *MORSE serie OK series VISES*



Valigetta di campionatura  
Sample Kit case for Art.1

Art. 981

MORSE MODULARI DI PRECISIONE  
PRECISION MODULAR VISES

# MORSE e CUBI serie STANDARD STANDARD series VISES and CUBES

Pagg. 1.2 - 1.42

La morsa componibile **GERARDI** è costruita con il concetto di **intercambiabilità** di tutti gli elementi componenti l'attrezzatura e con la certezza di poter usare più morse sulla stessa macchina con **posizionamento ed allineamento perfetto in pochi secondi**.

Tutto ciò è possibile per l'elevato grado di precisione della morsa stessa ed in particolare per quanto riguarda: l'altezza della base, l'allineamento con tasselli di cava longitudinale rispetto alla ganascia fissa, la perpendicolarità della ganascia fissa rispetto alla base ed il parallelismo dei piani della base. Tali caratteristiche consentono di risolverei più svariati e complicati problemi di fissaggio in pochi istanti con l'uso di più morse.

All **GERARDI** vises and accessories are modular and components of all our vises will **interchange** with perfect alignment.

The vises can be matched side to side with the **highest precision and minimum of set up times** thanks to many fixed reference points.

All this is possible thanks to the high precision of the vise particularly as regards: the base high, the alignment with longitudinal key-nuts with respect to the fixed jaw, the perpendicularity of the fixed jaw with respect to the vise base and the parallelism of the base top and bottom surfaces. Those features allows us to solve the most varied and complicated problems of clamping in a few seconds with the use of more vises.

## USURA INESISTENTE

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. **Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio** ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con **durezza 60 ±2 HRC**. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morsa e organi meccanici in genere.

## NO WEAR

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field).

**High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 60 ±2**, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

## RAPIDITÀ DEI SERRAGGI

Grazie allo **scorrimento del gruppo di serraggio** nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio.

Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili

**4 ulteriori sistemi di serraggio** intercambiabili e indipendenti:

## QUICK CLAMPING

Thanks to the **clamping device sliding in the vise base slide** (compact rack type) till the proximity of the workpiece.

The clamping is completed with the main screw.

Besides the manual mechanic system,

**4 further interchangeable and independent clamping systems** are available:

- 1- Idraulici
- 2- Pneumatici
- 3- Idraulici manuali
- 4- Idraulici elettrici.

L'operazione è in termini di secondi.

- 1- Hydraulic
  - 2- Pneumatic
  - 3- Manual hydraulic
  - 4- Electrical hydraulic.
- The change needs only few seconds.

## MODULARITÀ

Tutte le morsse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio.

Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze

utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

## MODULARITY

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

**Quattro fori filettati supplementari** e la parte posteriore di ciascuna ganascia rettificata permettono di incrementare la capacità di apertura di circa l'80% tramite il fissaggio di appositi elementi di prolunga (Art.132 e 133 da ordinare separatamente).


**4 extra tapped holes with ground back jaw rear face increase maximum opening capacity of about 80% with the addition of jaw extensions (Art.132 and 133 to be ordered separately).**

**Art. 1**



## DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLEZZA

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.




## SPACE SAVING DESIGN & HANDY

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

# La morsa più diffusa (ed imitata) nel mondo ! Il trinomio perfetto: Convenienza, Qualità, Versatilità

The most popular (and copied) vise in the world !  
The perfect mix: Price, Quality, Versatility



## VERSATILITÀ

Quattro fori filettati supplementari sopra le ganasce danno la possibilità di installare ganasce sovrapponibili per applicazioni speciali.

## VERSATILITY

4 extra tapped holes over the jaws for special Gerardi stack type jaw applications.

La ganascia fissa con gradino posteriore di 5x5 mm consente, una volta ruotata di 180°, il perfetto accoppiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art.217) ordinabile separatamente: è così possibile il serraggio di pezzi piatti senza parallele e di tondi sia in orizzontale che in verticale. Inoltre è disponibile una **vastissima gamma di ganasce** nonché un sistema di parallele piane e angolari per le più svariate applicazioni e la lavorazione di pezzi di qualsiasi forma e dimensione. **Illimitata gamma di aperture possibili.**

Fixed jaw with 5x5 mm step matchable to the prismatic movable jaw (Art.217 to be ordered separately) which allows to clamp plates without parallels and round workpieces vertical & horizontal way. Vertical, sideway and gang operation are possible with the appropriate components (column, narrow width jaws, etc.) **Unlimited clamping range.**

## PRECISIONI $\pm 0,02$ mm

Slittone base con tutte le superfici di scorrimento ed accoppiamento rettificate.

L'allineamento agli assi della macchina avviene grazie alle **chiavette longitudinali e trasversali** (16H7) o fori di posizionamento ( $\varnothing 16$  mm F7), a richiesta, previsti sulla base di ciascuna morsa.

Naturalmente tutto ciò consente oltre alle precisioni dichiarate **tempi di installazione ristrettissimi.**

## HIGHEST ACCURACIES $\pm 0,02$ mm

Solid vise base. Every sliding and coupling surface is ground. **Centesimal tollerances** are guaranteed by checking cycles with CNC measuring machine. The perfect alignment with the machine axis is given by **longitudinal and cross keyways** (16H7) or positioning holes ( $\varnothing 16$  mm F7), upon specific request, on the vise base. Of course this allows **minimum of set up times and gang operations.**

## RIGIDITA' & SICUREZZA

Entrambe le ganasce sono costruite in corpo unico (non esistono slitte o tasselli di fissaggio) per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione.

## RIGIDITY & SAFETY

Both jaws bodies are built in one solid piece (no slides or key-nuts): in order to guarantee higher rigidity & no bendings.


Entrambe le piastre ganasce sono costruite con un **angolo di spinta verso il basso**. Ciò assicura, nel momento della chiusura, una trazione del pezzo contro la base della morsa (per trascinamento) e, di conseguenza, un bloccaggio sicuro e preciso.

Both jaw plates are manufactured with a **pull down angle**.

This ensure, during the clamping operation, a downward run of the workpiece against the vise base (by dragging) and thus a precise and safety clamping.




Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2	3	4				
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1	W	100	125	150				175	
Morsa modulare di precisione STD con ganascia mobile monoblocco guidata	B	30	40	50				60	
	C	35	40	50				58	
	D	270	345	420	520	455	555	655	755
	G	75	95	125				145	
	kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
	Cod.	3.01.00000	3.02.10000	3.03.20000	3.03.30000	3.04.20000	3.04.30000	3.04.40000	3.04.50000



**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**

### Art. 313


Piastre magnetiche parallele piane  
Magnetic parallel plates



Cod.	4.31.31000	4.31.32000	4.31.33000	4.31.34000
H	23	33	43	53

### Art. 212

Ganascia mobile intermedia  
(da usare con Art. 313)  
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
H				

### Art. 217

Ganascia mobile prismatica  
Prismatic movable jaw




Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
H				

### Art. 271

Supporto di serraggio con cilindro idraulico  
Clamping support with hydraulic cylinder



Cod.	2.27.11000	2.27.12000	2.27.13000	2.27.14000
H				



### Art. 391

CNC / CNC

### Art. 392

Pneumatico / Air control

Cod.	4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000
H				

Cod.	4.39.21000	4.39.22000	4.39.23000	4.39.24000
H				


Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei o indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

#### Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7):

### Art. 1




#### Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each ground hole (F7 tolerance):

### Art. 1



Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories




5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
200									300			
	65								80			
	70								78			
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
			170						195			
64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155	
3.05.20000	3.05.30000	3.05.40000	3.05.50000	3.05.60000	3.06.20000	3.06.30000	3.06.40000	3.06.50000	3.06.60000	3.06.70000	3.06.80000	

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

4.31.35000	A small modular vise component.	4.31.36000
<b>Art. 313</b>		
53		68
1.21.25000	A larger modular vise component.	1.21.26000
<b>Art. 212</b>		
2.21.75000	A medium modular vise component.	2.21.76000
<b>Art. 217</b>		
2.27.15000	A long modular vise component.	2.27.16000
<b>Art. 271</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping **simultaneous** or **independent**, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

## Art. 1



Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.20	376	4.27
230	4.7	380	4.20
282	4.28	381	4.20
297	4.27	382	4.20
300	4.21	384	4.20
306	4.21	405	4.27
360	4.28	410	4.28
361	4.28	431	4.20
362	4.20	440	4.20
370A	4.27	-	-
375	4.27	-	-




Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1		2		3		4			
		16 kN	25 kN	25 kN	30 kN	30 kN	30 kN	400	500		
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500		
	W	100	125		150			175			
<b>Art. 1Z</b>	B	30	40		50			60			
Morsa STD con ganascia mobile monoblocco guidata per <b>Zero Point</b>	C	35	40		50			58			
	D	270	345	420	520	455	555	655	755		
	G	75	95		125			145			
	kg	7.3	13.2	26.2	29.7	37.9	43	48.1	53.2		
	Cod.	1.1Z.10000	1.1Z.20000	1.1Z.32000	1.1Z.33000	1.1Z.42000	11Z.43000	1.1Z.44000	1.1Z.45000		



**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**

**Art. 313**



Cod.	4.31.31000	4.31.32000	4.31.33000	4.31.34000
H	23	33	43	53

**Art. 212**



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
H				

**Art. 217**




Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
H				

**Art. 271**



Cod.	2.27.11000	2.27.12000	2.27.13000	2.27.14000
H				

Art. 271



**Art. 391**

CNC / CNC

**Art. 392**

Pneumatico / Air control

Cod.	4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000
H				


Cod.	4.39.21000	4.39.22000	4.39.23000	4.39.24000
H				

Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei o indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Dotazione standard:**


- 1 arresto laterale Art. 370
- 2 tiranti Art. 10A
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

**Art. 1Z**



**Art. 10A**

**Art. 1Z**



**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 2 pullstuds Art. 10A
- 1 box wrench Art. 375
- 1 T-wrench Art. 376


Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories




5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
200									300			
	65								80			
	70								78			
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
			170						195			
65.3	70.3	75.3	80.3	85.3	97	107	117	127	137	147	157	
1.1Z.52000	1.1Z.53000	1.1Z.54000	1.1Z.55000	1.1Z.56000	1.1Z.62000	1.1Z.63000	1.1Z.64000	1.1Z.65000	1.1Z.66000	1.1Z.67000	1.1Z.68000	

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.35000		4.31.36000
<b>Art. 313</b>		
53		68
1.21.25000		1.21.26000
<b>Art. 212</b>		
2.21.75000		2.21.76000
<b>Art. 217</b>		
2.27.15000		2.27.16000
<b>Art. 271</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		


Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping **simultaneous** or **independent**, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34**Art. 1Z**

Art.	Pag.	Art.	Pag.
10A	9.25	376	4.27
40Z	1.20	380	4.20
230	4.7	381	4.20
282	4.28	382	4.20
300	4.21	384	4.20
306	4.21	405	4.27
360	4.28	410	4.28
361	4.28	431	4.20
362	4.20	440	4.20
370A	4.27	-	-
375	4.27	-	-



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1		2		3		4			
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN	30 kN	400	400	400	400	500
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	400	400	500
<b>Art. 12</b>											
Morsa STD con ganasce ridotte rettificate	A	W	75	95	125				145		
	B	30	40	50				60			
	C	35	40	50				58			
	D	270	345	420	520	455	555	655	755		
	G	75	95	125				145			
	kg	6.2	11.9	24.2	27.8	35	39	46	51		
	Cod.	3.01.00120	3.02.10120	3.03.20120	3.03.30120	3.04.20120	3.04.30120	3.04.40120	3.04.50120		

STD vise with narrow width ground jaws


**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

Piastre magnetiche parallele piane  
Magnetic parallel plates

Cod. 4.31.3R100 4.31.3R200 4.31.3R300 4.31.3R400

H 23 33 43 53

**Art. 213**

Ganaschia mobile intermedia  
(da usare con Art. 313R)  
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313R)

Cod. 1.21.31000 1.21.32000 1.21.33000 1.21.34000

**Art. 218**


Ganaschia mobile prismatica  
Prismatic movable jaw

Cod. 2.21.81000 2.21.82000 2.21.83000 2.21.84000

**Art. 271**

Supporto di serraggio con cilindro idraulico  
Clamping support with hydraulic cylinder

Cod. 2.27.11000 2.27.12000 2.27.13000 2.27.14000


**Art. 391**

CNC / CNC

**Art. 392**

Pneumatico / Air control

Cod. 4.39.11000 4.39.12000 4.39.13000 4.39.14000


Cod. 4.39.21000 4.39.22000 4.39.23000 4.39.24000

Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli contemporanei o indipendenti, da 2 a 6 morse. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Dotazione standard:**


- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376


Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7):

**Art. 12**

**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each ground hole (F7 tolerance):

**Art. 12**





5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
170								195				
65								80				
70								78				
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
170								195				
62	67	72	77	82	88	98	108	118	128	138	148	
3.05.20120	3.05.30120	3.05.40120	3.05.50120	3.05.60120	3.06.20120	3.06.30120	3.06.40120	3.06.50120	3.06.60120	3.06.70120	3.06.80120	

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.3R500		4.31.3R600
<b>Art. 313R</b>		
53		68
1.21.35000		1.21.36000
<b>Art. 213</b>		
2.21.85000		2.21.86000
<b>Art. 218</b>		
2.27.15000		2.27.16000
<b>Art. 271</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or independent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Art. 12****Art. Pag.**

40 1.20

231 4.7

282 4.28

297 4.27

301 4.21

307 4.21

360 4.28

361 4.28

362 4.20

370A 4.27

**Art. Pag.**

375 4.27

376 4.27

380 4.20

381 4.20

382 4.20

384 4.20

405 4.27


410 4.28

431 4.20

440 4.20




Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2	3	4				
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500
<b>Art. 14</b>									
Morsa STD con ganasce a piastra piana	A	W	100	125	150			175	
	B	30	40	50			60		
	C	35	40	50			58		
	D	270	345	420	520	455	555	655	755
	G	75	95	125			145		
	kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
	Cod.	1.14.10000	1.14.20000	1.14.32000	1.14.33000	1.14.42000	1.14.43000	1.14.44000	1.14.45000



**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**

**Art. 313**


Piastre magnetiche parallele piane  
Magnetic parallel plates



Cod.	4.31.31000	4.31.32000	4.31.33000	4.31.34000
H	23	33	43	53

**Art. 212**

Ganascia mobile intermedia  
(da usare con Art.313)  
Intermediate movable jaw (to be used with Art.313)



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
H				

**Art. 246**

Piastra piana in acciaio lavorabile  
Machinable steel straight jaw plate




Cod.	1.24.61000	1.24.62000	1.24.63000	1.24.64000
H				

**Art. 271**

Supporto di serraggio con cilindro idraulico  
Clamping support with hydraulic cylinder



Cod.	2.27.11000	2.27.12000	2.27.13000	2.27.14000
H				



**Art. 391**

CNC / CNC

**Art. 392**

Pneumatico / Air control

Cod.	4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000
H				


Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei** o **indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Dotazione standard:**

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7):

**Art. 14**




**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each ground hole (F7 tolerance):

**Art. 14**



Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories


5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
200						300						
	65					80						
	70					78						
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
			170					195				
64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155	
1.14.52000	1.14.53000	1.14.54000	1.14.55000	1.14.56000	1.14.62000	1.14.63000	1.14.64000	1.14.65000	1.14.66000	1.14.67000	1.14.68000	

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**


4.31.35000		4.31.36000
<b>Art. 313</b>		
53		68
1.21.25000		1.21.26000
<b>Art. 212</b>		
1.24.65000		1.24.66000
<b>Art. 246</b>		
2.27.15000		2.27.16000
<b>Art. 271</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or independent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34


## Art. 14




Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.20	380	4.18
242	4.9	381	4.18
282	4.28	384	4.18
297	4.27	405	4.25
315	4.22	410	4.26
321	4.22	431	4.18
360	4.28	440	4.18
361	4.28	-	-
370A	4.27	-	-
375	4.27	-	-
376	4.28	-	-



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2	3	4				
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500
	W	75	95		125			145	
Morsa STD con piastre ganasce <b>GRIP</b> a forte serraggio, (ridotte rettificate)	B	30	40	50			60		
	C	35	40	50			58		
	D	270	345	420	520	455	555	655	755
	G	75	95	125			145		
	kg	6.2	11.9	24.2	27.8	35	39	46	51
	Cod.	1.15.10000	1.15.20000	1.15.32000	1.15.33000	1.15.42000	1.15.43000	1.15.44000	1.15.45000

**Art. 15**

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

Piastre magnetiche parallele piane  
Magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3R100	4.31.3R200	4.31.3R300	4.31.3R400
H	23	33	43	53

**Art. 247**

Piastra piana ridotta in acciaio lavorabile  
Machinable steel narrow width straight jaw plate


Cod.	1.24.71000	1.24.72000	1.24.73000	1.24.74000

**Art. 218**


Ganascia mobile prismatica  
Prismatic movable jaw


Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000

**Art. 271**

Supporto di serraggio con cilindro idraulico  
Clamping support with hydraulic cylinder


Cod.	2.27.11000	2.27.12000	2.27.13000	2.27.14000


**Art. 391**

CNC / CNC

**Art. 392**

Pneumatico / Air control

Cod.	4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000


Cod.	4.39.21000	4.39.22000	4.39.23000	4.39.24000

Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei** o **indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Dotazione standard:**


- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7):


**Art. 15**

**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each ground hole (F7 tolerance):

**Art. 15**


Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori - See group 4 for complete range of accessories




5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
170								195				
	65							80				
	70							78				
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
	170							195				
62	67	72	77	82	88	98	108	118	128	138	148	
1.15.52000	1.15.53000	1.15.54000	1.15.55000	1.15.56000	1.15.62000	1.15.63000	1.15.64000	1.15.65000	1.15.66000	1.15.67000	1.15.68000	

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

4.31.3R500		4.31.3R600
<b>Art. 313R</b>		
53		68
1.24.75000		1.24.76000
<b>Art. 247</b>		
2.21.85000		2.21.86000
<b>Art. 218</b>		
2.27.15000		2.27.16000
<b>Art. 271</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or independent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

### Art. 15




Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.20	380	4.20
247T	4.9	381	4.20
282	4.28	384	4.20
297	4.27	405	4.27
316	4.22	410	4.28
322	4.22	431	4.20
360	4.28	440	4.20
361	4.28	-	-
370A	4.27	-	-
375	4.27	-	-
376	4.28	-	-

**Art. 1A**

**Morsa con piastre ganasce  
a cambio rapido manuale  
(Sistema a pettine)**

**Vise with quick manual  
change jaw plates  
(Comb system)**



**ALTISSIMA RIPETIBILITÀ  
DI POSIZIONAMENTO**

con particolari perfettamente in squadra

**HIGHEST REPOSITIONING  
ACCURACY**

with perfect square workpieces



**EFFETTO DISCENDENTE AMPLIFICATO E MIGLIORATO  
E MIGLIORE PROTEZIONE DAI TRUCIOLI**

grazie al sistema a pettine

**INCREASED AND BETTER PULL DOWN ACTION AND  
BETTER PROTECTION FROM CHIPS**

thanks to the comb system

**RICONFIGURAZIONE  
RAPIDISSIMA**

grazie alla piastra ganascia  
intercambiabile manualmente

**GREAT SAWINGS IN VISE  
RESETTING TIMES**

thanks to the manual interchangeable  
quick jaw plate

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- USURA INESISTENTE
- RAPIDITÀ DEI SERRAGGI
- MODULARITÀ & VERSATILITÀ
- PRECISIONI  $\pm 0,02$  mm
- RIGIDITÀ & SICUREZZA
- DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLEZZA

Si rimanda a quanto esposto a pag. 1.2 e 1.3 (morse serie STANDARD)

**TECHNICAL FEATURES AND ADVANTAGES**

- NO WEAR
- QUICK CLAMPING
- MODULARITY & VERSATILITY
- HIGHEST ACCURACIES  $\pm 0,02$  mm
- RIGIDITY & SAFETY
- SPACE SAVING DESIGN & HANDY

See pag. 1.2 and 1.3 (STANDARD series vises)

**La morsa più evoluta  
dotata del geniale sistema a pettine per la rapida sostituzione  
delle piastre ganasce discendenti !**

**The most recent vise !  
Innovative comb system for quick pull-down jaw plate changes !**

**PIASTRE GANASCE DISCENDENTI INTERCAMBIABILI MANUALMENTE  
PULL DOWN JAW PLATES INTERCHANGEABLE BY HAND**



**“PORTAPIASTRE”**  
Completo di piastre ganasce a cambio rapido a gradino Art.230E


**“THE RACK”**  
Complete of quick change step jaw plates Art.230E

Vedi Pag. 4.14 - See Page.4.14




**POSSIBILITA' DI ACCOPIAMENTO VERTICALE**


**VERTICAL GANG OPERATION**



△ \* Cava / T slot = 16 mm  
Ancoraggio e posizionamento con staffe e chiavette  
Positioning and clamping through vise clamps



△ \* Passo / Pitch = 50 mm  
Ancoraggio e posizionamento a reticolo  
Grid clamping and positioning




Tipo morsa / Vise type	3	4	5	6
G1 mm	150	200	250	

Esempio di montaggio in verticale di 2 morsi StandardFLEX contrapposte su piani a reticolo Ø 16 mm. Passo 50 mm


Example of version mounting of 2 StandardFLEX vises back to back on grid base Ø 16 mm. 50 mm Pitch



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2	3		4		
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN	400	500	
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400
	W	96	121		146		171	
<b>Art. 1A</b>	B	28	38	48			58	
Morsa StandardFLEX con piastre ganasce a cambio rapido manuale (Sistema a pettine)	C	35	40	50			58	
	D	270	345	420	520	455	555	655
StandardFLEX vise with quick manual jaw plates change (Comb system)	G	75	95	125			145	
	kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47
	Cod.	1.1A.10000	1.1A.20000	1.1A.32000	1.1A.33000	1.1A.42000	1.1A.43000	1.1A.44000
								1.1A.45000



**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**


**Art. 230E**

Piastra ganascia intercambiabile  
Interchangeable jaw plate

Cod.	4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
H	23	33	43	53
H1	5	5	5	5

**Art. 212**

Ganascia mobile intermedia  
(da usare con Art. 230E)  
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)

Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000


**Art. 230B**

Piastra ganascia intercambiabile dolce  
Soft interchangeable jaw plate

Cod.	4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401

**Art. 230F**

Piastra ganascia intercambiabile prismatica  
Prismatic interchangeable jaw plate

Cod.	4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401


**Art. 391**

CNC / CNC

**Art. 392**

Pneumatico / Air control

Cod.	4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000

Cod.	4.39.21000	4.39.22000	4.39.23000	4.39.24000

Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei o indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Dotazione standard:**

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 2 tappi Art. 291 ■ 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376


Fori rettificati e calibrati con tolleranza F7 già inclusi nel prezzo

**Art. 1A**

**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 2 inserts Art. 291 ■ 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Ground calibrated holes F7 tolerance already included in the price

**Art. 1A**

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories




5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
196					296							
63					78							
70					78							
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
170					195							
64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155	
1.1A.52000	1.1A.53000	1.1A.54000	1.1A.55000	1.1A.56000	1.1A.62000	1.1A.63000	1.1A.64000	1.1A.65000	1.1A.66000	1.1A.67000	1.1A.68000	


**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.23.0E501	A modular vise component featuring a central frame with two side clamping blocks.	4.23.0E601
<b>Art. 230E</b>		
H	53	68
H1	10	10
1.21.25000	A modular vise component featuring a central frame with a single side clamping block.	1.21.26000
<b>Art. 212</b>		
4.23.0B501	A modular vise component featuring a central frame with a single side clamping block.	4.23.0B601
<b>Art. 230B</b>		
4.23.0F501	A modular vise component featuring a central frame with a single side clamping block.	4.23.0F601
<b>Art. 230F</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or independent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Art. 1A**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
40A	1.20	376	4.27
230D	4.13	380	4.20
282	4.28	384	4.20
291	-	405	4.27
297	4.27	410	4.12
300A	4.22	431	4.20
306A	4.22	440	4.20
306B	4.22	605G1	6.31
360	4.28	605G2	6.31
361	4.28	605G3	6.31
370A	4.27	801I	5.54
375	4.27	-	-



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2	3	4				
		16 kN	25 kN	30 kN	30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500
	W	96	121	146				171	
<b>Art. 1AZ</b>	B	28	38	48				58	
Morsa StandardFLEX per Zero Point con piastre ganasce a cambio rapido manuale	C	35	40	50				58	
	D	270	345	420	520	455	555	655	755
	G	75	95	125				145	
	kg	7.3	13.2	26.2	29.7	37.9	43	48.1	53.2
	Cod.	1.1A.Z1000	1.1A.Z2000	1.1A.Z3200	1.1A.Z300	1.1A.Z4200	1.1A.Z4300	1.1A.Z4400	1.1A.Z4500

**StandardFLEX vise for Zero Point System with quick manual change jaw-plates**


**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**

<b>Art. 230E</b>		Cod. 4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
Piastra ganascia intercambiabile Interchangeable jaw plate		H	23	33	43
		H1	5	5	5
					53
					5
<b>Art. 212</b>		Cod. 1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 230E)					
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)					
<b>Art. 230B</b>		Cod. 4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401
Piastra ganascia intercambiabile dolce Soft interchangeable jaw plate					
<b>Art. 230F</b>		Cod. 4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401
Piastra ganascia intercambiabile prismatica Prismatic interchangeable jaw plate					
<b>Art. 271</b>		Cod. 4.39.11000	4.39.12000	4.39.13000	4.39.14000
<b>Art. 391</b>	CNC / CNC				
<b>Art. 392</b>	Pneumatico / Air control	Cod. 4.39.21000	4.39.22000	4.39.23000	4.39.24000

Servocomandi oleopneumatici (completi di 1 cilindro e supporto) per serraggi multipli **contemporanei o indipendenti**, da 2 a 6 morsi. Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34


**Dotazione standard:**

- 1 arresto laterale Art. 370
- 2 tiranti Art. 10A
- 2 tappi Art. 291
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

**Art. 1AZ**

**Standard equipment:**

- 1 workstop Art. 370
- 2 pullstuds Art. 10A
- 2 inserts Art. 291
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376


**Art. 1AZ**

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories




5 40 kN					6 40 kN							
200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
196					296							
63					78							
70					78							
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
200					300							
65.3	70.3	75.3	80.3	85.3	97	107	117	127	137	147	157	
1.1A.Z5200	1.1A.Z5300	1.1A.Z5400	1.1A.Z5500	1.1A.Z5600	1.1A.Z6200	1.1A.Z6300	1.1A.Z6400	1.1A.Z6500	1.1A.Z6600	1.1A.Z6700	1.1A.Z6800	

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.23.0E501		4.23.0E601
<b>Art. 230E</b>		
H	53	68
H1	10	10
1.21.25000		1.21.26000
<b>Art. 212</b>		
4.23.0B501		4.23.0B601
<b>Art. 230B</b>		
4.23.0F501		4.23.0F601
<b>Art. 230F</b>		
4.39.15000		4.39.16000
<b>Art. 391</b>		
4.39.25000		4.39.26000
<b>Art. 392</b>		

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or independent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

**Art. 1AZ**

Art.	Pag.	Art.	Pag.
10A	9.25	376	4.27
40Z	1.20	380	4.20
230D	4.11	384	4.20
282	4.28	405	4.27
291	-	410	4.12
300A	4.27	431	4.20
306A	4.22	440	4.20
306B	4.22	605G1	6.31
360	4.28	605G2	6.31
361	4.26	605G3	6.31
370A	4.25	801I	5.54
375	4.25	-	-

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	1	2	3	4				
<b>Art. 40</b>	C D G K N U Z kg Cod.	35 270 75 - 3 111 100 3,8 1.80.10270	40 345 95 - 2 111 100 7,3 1.80.20345	50 420 125 100 3 122,5 100 15,1 1.80.30420	58 520 145 100 4 100 100 18,7 1.80.30520	555 455 100 100 3 20,6 20,6 25,2 29,7 1.80.40455	655 555 129 129 4 25,2 25,2 29,7 34,5 1.80.40655	755 755 100 100 5 34,5 34,5 1.80.40755
Slittone base serie STD senza alcuna dotazione								
Vise base STD series supplied without any accessory								

**Art. 40A**

Slittone base serie StandardFLEX senza alcuna dotazione



Vise base StandardFLEX series supplied without any accessory

kg	3,8	7,3	15,1	18,7	20,6	25,2	29,7	34,5
Cod.	1.40.A1000	1.40.A2000	1.40.A3200	1.40.A3300	1.40.A4200	1.40.A4300	1.40.A4400	1.40.A4500

**Art. 40Z**

Slittone base serie Zero Point senza alcuna dotazione



Vise base Zero Point series supplied without any accessory

ZZ	200	200	200	200/250	200	200/250	250/300	250/300
kg	4	8	15,5	19	21	25,5	30	35
Cod.	1.40.Z1000	1.40.Z2000	1.40.Z3200	1.40.Z3300	1.40.Z4200	1.40.Z4300	1.40.Z4400	1.40.Z4500

**Art. 62**

Piastra di interfaccia per morse senza alcuna dotazione




Vise base connecting plate supplied without any accessory

C1	28	28	33	33
UU	86	86	97,5	97,5
ZZ	200	200	200	200/250
kg	4,5	7,2	13,5	16,7
Cod.	1.62.11000	1.62.21500	1.62.32000	1.62.33000

**Art. 40**


N Fori / Holes



Versione normale: Cave da 16 mm (H7)  
Normal version: 16 mm slots (H7)

**Art. 40A**

N Fori / Holes



Versione normale: Cave da 16H7 e fori calibrati Ø 16F7  
Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø 16F7


5					6							
70								78				
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
170								195				
2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	
145								152				
100								100				
32,6	39,2	45,8	52,5	59	47	56	65	74	83	61	100	
1.80.50495	1.80.50595	1.80.50695	1.80.50795	1.80.50895	1.80.60535	1.80.60635	1.80.60735	1.80.60835	1.80.60935	1.80.60035	1.80.60135	

32,6	39,2	45,8	52,5	59	47	56	65	74	83	91	100	
1.40.A5200	1.40.A5300	1.40.A5400	1.40.A5500	1.40.A5600	1.40.A6200	1.40.A6300	1.40.A6400	1.40.A6500	1.40.A6600	1.40.A6700	1.40.A6800	

200	200/250	250/300	250/300	300	250/300	250/300	300	300	300	300	300	300
33	40	46	53	59	47	56	65	74	83	91	100	
1.40.Z5200	1.40.Z5300	1.40.Z5400	1.40.Z5500	1.40.Z5600	1.40.Z6200	1.40.Z6300	1.40.Z6400	1.40.Z6500	1.40.Z6600	1.40.Z6700	1.40.Z6800	


38					38							
120												
200	200/250	250/300	250/300	300	250/300	250/300	300	300	300	300	300	300
25	30	35	40	45	31	36,7	42,5	48,3	54	59,8	65,6	
1.62.52000	1.62.53000	1.62.54000	1.62.55000	1.62.56000	1.62.62000	1.62.63000	1.62.64000	1.62.65000	1.62.66000	1.62.67000	1.62.68000	

## Art. 40Z



Versione normale: 2 o 3 fori filettati per tiranti Art. 10A  
Normal version: 2-3 holes threaded for pull studs Art. 10A

## Art. 62



Art. 10A Tiranti Art. 10A non in dotazione  
Pull studs Art. 10A not included in the standard equipment

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

1

2



3

4


Tolleranza / Tolerance

- 0,02	C	35	40	50			58		
-	D	270	345	420	520	455	555	655	755
- 0,02	F	10	12	13			15		
+ 0,02	F1	10	10	12			18		
- 0,02	G	75	95	125			145		
+ 0,02	Y	21	28	41			51		
-	Y1	31	41	57			70		
-	M	M10	M12	M14			M16		
-	N	76	76	84,5			89		
-	N1	35	35	38			40		
-	O	32	32	36			36		
-	P	19	19	20			22		
-	Q	50	62	88			100		
-	T	9,5	9,5	11,5			11,5		
-	T1	15	15	20			20		
-	T2	5	5	7			7		
-	U	111	111	122,5			129		
-	K	-	-	100			100		
-	Z	100	100	100			100		

### Art. 40 Slittone base serie STD / Vise base STD series





#### Dettaglio foro per vite TCEI / TCEI screw hole details




Type	1	2	3	4	5	6
X	4,5	5,5	8	8	17	17
Ø Y	6,5	8,5	13	13	17	17
Ø K	10,5	13,5	19	19	26	26

### Art. 40A Slittone base serie StandardFLEX / Vise base StandardFLEX series



#### Dettaglio foro per vite calibrata / Calibrated screw hole details





Type	1	2	3	4	5	6
X	8			11		
Ø Y	16F7			16F7		
Ø K	21			25		

5


6

		70					78				
495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
20		20				20					
18		18				18					
170		170				195					
61		61				71					
80		80				90					
M20						M20					
100		100				107					
45		45				45					
44		44				44					
23		23				23					
120		120				133					
17,5		17,5				17,5					
26		26				26					
10		10				10					
145		145				152					
100		100				100					
100		100				100					

### Art. 40Z Slittone base serie ZERO POINT / Vise base ZERO POINT series





**Dettaglio foro per Zero Point / Zero Point hole details**



Type	1	2	3	4	5	6
X					6	
Ø Y					13	
Ø K					20	

Tolleranze generiche per morse XL / XL vise generic tolerances



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

	1	16 kN
kN	80	130
W	100	
B	30	
D	250	300
E	300	350
G	75	
G1	120	
J	77,9	
L	300	
M	33	
N	85	
kg	37	42
Cod.	3.70.00801	3.70.01301

## Art. 700

Cubomorsa modulare standard  
in monoblocco


Standard modular vise tower  
in solid body

**Dotazione standard:**

- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm;  
altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

**Standard equipment:**

- 4 workstops Art. 370
- 2 pairs of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot;  
other widths available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375
- 1 "T"- wrench Art. 376



## Art. 828 (Extra)

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

	1	16 kN
A	100	
D	270 *	
E	320	
P	75 *	
kg	10	
Cod.	1.75.01000	

Apertura massima / Maximum spread

## Art. 750

Morse standard montate verticalmente  
N° 4 morse STD Art. 1+ N° 1 Art. 450


Standard vises vertically mounted  
N° 4 vises STD Art. 1+ N° 1 Art. 450

**Dotazione standard:**

- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento Art. 297  
(Standard per cava da 16 mm;  
altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

**Standard equipment:**

- 4 workstops Art. 370
- 2 pairs of positioning key-nuts Art. 297  
(Standard for 16 mm slot;  
other widths available on request without price change)
- 1 box wrench Art. 375
- 1 "T"- wrench Art. 376



## Art. 828 (Extra)


\* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request

2 25 kN		3 30 kN			4 30 kN				5 40 kN		6 40 kN
155	205	170	270	370	145	245	345	445	-	-	-
125		150			175				200	300	
40			50			60			-	-	
350	400	400	500	600	400	500	600	700	-	-	
430	480	470	570	670	475	575	675	775	-	-	
95		125			145				170	195	
160			190			230			*	*	
77,9		89,4			96,9				*	*	
350			400			450			*	*	
33		38			38				-	-	
85			102			111			-	-	
83	96	137	160	183	197	230	263	296	-	-	
3.70.01552	3.70.02052	3.70.01803	3.70.02803	3.70.03803	3.70.01454	3.70.02454	3.70.034 54	3.70.04454	-	-	
									-	-	


\* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request

2 25 kN		3 30 kN		4 30 kN				5 40 kN			6 40 kN		
150	200	300	200	300	400	500	200	300	400	300	400	500	
345*	420	520	455	555	655	755	495	595	695	635	735	835	
345	450	550	455			-			-				
95*	125			145			170			195			
19	46		68			98			145				
1.75.02000	1.75.03200	1.75.03300	1.75.04200	1.75.04300	1.75.04400	1.75.04500	1.75.05200	1.75.05300	1.75.05400	1.75.06300	1.75.06400	1.75.06500	

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size



**Art. 701**




Senza alcuna dotazione  
Without accessory equipment

**Art. 701**

Corpo slittone standard  
Body for standard vise tower

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size




**Art. 450**

Senza alcuna dotazione  
Without accessory equipment


**Art. 450**

Supporto centrale per montaggio morsi  
modulari standard in verticale. Dolce o temprato.  
Center support for vertical arrangement of standard  
modular vises. Soft or hardened



**Art. 828**

Piastra base per cubo-morsa  
Head plate for vise-tower



**Art. 828A**

Piastra base per cubo-morsa personalizzata  
*Bussola di centraggio Art. 852 compresa*  
Head plate for vise-tower tailor made  
*Centering bushing Art. 852 included*

	1	2	3	4	5	6
A	120	160	190	200	*	*
B	250	300	350	400	400	500
C	10	12	13	15	20	20
D	21	28	41	51	61	71
E	10	10	12	18	18	18
F	40	54	70	80	80	
G	70	84	110	134	134	
H	-	120	150	200	210	
L	M12	M16	M16	M20	M20	*
M	-	Ø 13	Ø 13	Ø 13	Ø 13	
kg	25	30	64	73	92	115
Cod.	1.70.10801	1.70.11301	1.70.11552	1.70.12052	1.70.11803	1.70.12803
					1.70.10803	1.70.11454
					1.70.12454	1.70.13454
					1.70.14454	


\* A richiesta / On request

	1	2	3	4	5	6
A	75	95	125	145	170	195
B	270	345	420	520	495	595
C	50	60	90	110	110	*
D	M12	M16	M16	M16	M20	*
kg	10	19	46	68	98	145
Cod.	1.45.01000	1.45.02000	1.45.03420	1.45.03520	1.45.04455	1.45.04555
					1.45.04655	1.45.04755
					1.45.05495	1.45.05595
					1.45.05695	1.45.06635
					1.45.06735	1.45.06835

\* A richiesta / On request

C	33	33	38	38	38	38
H	300	350	400	450	500	630
Cod.	5.82.81000	5.82.82000	5.82.83000	5.82.84000	5.82.85000	5.82.86000

C	33	33	38	38	38	38
H	300	350	400	450	500	630
Cod.	5.82.8A100	5.82.8A200	5.82.8A300	5.82.8A400	5.82.8A500	5.82.8A600












Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

Tabella dimensionale / Table dimension

mm	1	2	3	4				5				6					
W	100	125	150	175				200				300					
A	100	150	200	300	200	300	400	500	200	300	400	500	600	200	300	400	500
B	30	40	50		60					65					80		
C	35	40	50		58					70					78		
D	270	345	420	520	455	555	655	755	495	595	695	795	895	535	635	735	835
E	320	425	500	600	530	630	730	830	580	680	780	880	980	630	730	830	930
F	225	285	370	470	385	485	585	685	410	510	610	710	810	440	540	640	740
G	75	95	125		145					170					195		
H	23	33	43		53					53					68		
I	55	70	110	160	110	160	210	260	105	165	205	265	305	115	165	215	265
J	34	50	70	104	70	104	137	170	67	107	134	174	200	74	107	140	174
K	124	174	226	326	226	326	426	526	236	336	436	536	636	236	336	436	536


mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance	mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance	
L	54	77.9	89.4	96.9	113.4	120.4	- 0.04	AO	4.5	5.5	12.5	12.5	17	17		
M	72.9	72.9	84.4	91.9	108.4	115.4	- 0.04	AP	15	15	20	20	26	26		
N	10	10	12	18	18	18	+ 0.02	AQ	16	18	26	26	29	30		
O	27	27	30	32	37	37	± 0.02	AR	18	24	26	34	31	38		
P	38	50	62	72.5	83	120		AS	11	17	17	17	21	21		
R	65	80	100	118	135	158		AT	11	11	13	13	13	17		
S	18	23	29	37.5	37.5	47.5		AU	35.5	35.5	38.5	41.5	47	47		
T	16	20.5	27.5	36.5	34	46		AV	M8	M10	M12	M12	M16	M16		
U	111	111	122.5	129	145	152		AX	20	23	28	28	34	38		
V	76	76	84.5	89	100	107	± 0.02	AY	50	62	88	100	120	133		
W	-	-	100	100	100	100		AZ	M10	M12	M14	M16	M20	M20		
X	20	25	25	25	33.33	33.33		BB	32	32	36	36	44	44		
Y	21	28	41	51	61	71	+ 0.02	BC	96	121	146	171	196	296		
Z	100	100	100	100	100	100		BG	28	38	48	58	63	78		
AA	10	12	13	15	20	20	- 0.02	BJ	50	60	80	90	100	120		
AB	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	+ 0.02	BL	180	225	290	320	370	400		
AC	31	41	57	70	80	90		BM	9.5	9.5	11.5	11.5	17.5	17.5		
AD	53	73	81	101	113	135		CC	77	77	88.5	96	112	117		
AF	13	18	18	18	18	18		CD	48	58	78	88	98	117		
AG	M10	M16	M16	M16	M20	M20		CE	5	5	5	5	5	5		
AH	62	80	90	116	138	184		CF	-	-	64	64	71	-		
AI	M10	M10	M12	M12	M12	M12		CG	-	-	100	100	128	-		
AJ	14	19	24	29	31.5	39		CH	5.5	8	11	17	17	24		
AK	38	38	50	50	76	240		CI	24.5	32	39	43	48	56		
AX	25.6	42.4	50.1	55.4	66.4	73.4		CJ	12	12	13	13	18	18		
AL	42.4	42.4	50.9	55.4	66.4	73.4		-	-	-	-	-	-	-		
AM	4.5	5.5	12.5	12.5	17	17		-	-	-	-	-	-	-		
AN	10	13	19	19	25	25										



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	1	2	3	4	5	6
Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable	Cod. Art. 130 2.13.01000 Cod. Art. 130S 2.13.0S100	2.13.02000 2.13.0S200	2.13.03000 2.13.0S300	2.13.04000 2.13.0S400	2.13.05000 2.13.0S500	2.13.06000 2.13.0S600
<b>Art. 130 (130S)</b> Extra large / Extra width	Cad / Each					
Ganascia sovrapponibile per pezzi tondi fissa o mobile Stack-type jaw round parts fixed or movable	Cod. Art. 131 2.13.11000 Cod. Art. 131A 2.13.1A100	2.13.12000 2.13.1A200	2.13.13000 2.13.1A300	2.13.14000 2.13.1A400	2.13.15000 2.13.1A500	2.13.16000 2.13.1A600
<b>Art. 131 (131S)</b> Larghezza normale / Normal width	Cod. Art. 131S 2.13.1S100 Cod. Art. 131AS 2.13.1AS10	2.13.1S200 2.13.1AS20	2.13.1S300 2.13.1AS30	2.13.1S400 2.13.1AS40	2.13.1S500 2.13.1AS50	2.13.1S600 2.13.1AS60
<b>Art. 131A (131AS)</b> Larghezza super ridotta / Super narrow width	Cad / Each					
Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable	Cod. Art. 136 2.13.61000 Cod. Art. 137 2.13.71000	2.13.62000 2.13.72000	2.13.63000 2.13.73000	2.13.64000 2.13.74000	2.13.65000 2.13.75000	2.13.66000 2.13.76000
<b>Art. 136 (136S)</b> Larghezza normale / Normal width	Cod. Art. 136S 2.13.6S100 Cod. Art. 137S 2.13.7S100	2.13.6S200 2.13.7S200	2.13.6S300 2.13.7S300	2.13.6S400 2.13.7S400	2.13.6S500 2.13.7S500	2.13.6S600 2.13.7S600
<b>Art. 137 (137S)</b> Larghezza super ridotta / Super narrow width	Cad / Each					
Ganascia a squadra sovrapponibile fissa o mobile Square stack-type jaw fixed or movable	Cod. Art. 138 2.13.81000 Cod. Art. 139 2.13.91000	2.13.82000 2.13.92000	2.13.83000 2.13.93000	2.13.84000 2.13.94000	2.13.85000 2.13.95000	2.13.86000 2.13.96000
<b>Art. 138 (138S)</b> Larghezza normale / Normal width	Cod. Art. 138S 2.13.8S100 Cod. Art. 139S 2.13.9S100	2.13.8S200 2.13.9S200	2.13.8S300 2.13.9S300	2.13.8S400 2.13.9S400	2.13.8S500 2.13.9S500	2.13.8S600 2.13.9S600
<b>Art. 139 (139S)</b> Larghezza super ridotta / Super narrow width	Cad / Each					
Ganascia a squadra sovrapponibile doppia Double square jaw stack-type	Cod. Art. 138D 2.13.8D100 Cod. Art. 139D 2.13.9D100	2.13.8D200 2.13.9D200	2.13.8D300 2.13.9D300	2.13.8D400 2.13.9D400	2.13.8D500 2.13.9D500	2.13.8D600 2.13.9D600
<b>Art. 138D (138DS)</b> Larghezza normale / Normal width	Cod. Art. 138DS 2.13.8DS10 Cod. Art. 139DS 2.13.9DS10	2.13.8DS20 2.13.9DS20	2.13.8DS30 2.13.9DS30	2.13.8DS40 2.13.9DS40	2.13.8DS50 2.13.9DS50	2.13.8DS60 2.13.9DS60
<b>Art. 139D (139DS)</b> Larghezza super ridotta / Super narrow width	Cad / Each					
Ganascia prismatica sovrapponibile fissa o mobile Stack-type prismatic jaw fixed or movable	Cod. Art. 150 1.15.01000 Cod. Art. 150A 1.15.0A100	1.15.02000 1.15.0A200	1.15.03000 1.15.0A300	1.15.04000 1.15.0A400	1.15.05000 1.15.0A500	1.15.06000 1.15.0A600
<b>Art. 150 (150S)</b> Larghezza normale / Normal width	Cod. Art. 150S 1.15.0S100 Cod. Art. 150AS 1.15.0AS10	1.15.0S200 1.15.0AS20	1.15.0S300 1.15.0AS30	1.15.0S400 1.15.0AS40	1.15.0S500 1.15.0AS50	1.15.0S600 1.15.0AS60
<b>Art. 150A (150AS)</b> Larghezza super ridotta / Super narrow width	Cad / Each					

**Versione "S" in acciaio lavorabile / "S" type in soft steel**

Esempi di applicazione / Typical arrangements




Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size


	mm	1	2	3	4	5	6
C	32	42	52	62	67	82	
D	84	84	105	130	130	150	
E	80	88	105	110	130	135	
F	57	70	90	110	128	150	
G	110	110	140	171	192,8	190	
I	95	95	123	136	170	206	
BD	32	42	52	62	72	82	
BF	80	80	105	120	128	135	
BY	200	250	300	350	400	600	
P	84	120	120	140	175	206	
R	60	78	90	110	128	150	
O1 min	26	32	38	45	55	75	
O1 max	160	200	240	280	360	500	
W	96	121	146	171	196	296	
Q	30	30	30	30	30	30	
O2 min	33	43	49	60	70		
O2 max	75	100	130	160	180	220	

**Art. 130**


Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft

**Art. 131 / 131A**


Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft

**Art. 136 / 137**


Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft

**Art. 138 / 139**


Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft

**Art. 138D / 139D**


Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft

**Art. 150 / 150A**

Temperate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft



Art. 150




## ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO INSTRUCTIONS FOR A PROPER USE

### POSIZIONAMENTO

Le morsi della serie **STANDARD** e **StandardFLEX** possono essere posizionate orizzontalmente oppure in verticale sulla tavola della macchina o su sovratavola.

**Il posizionamento e l'allineamento** avviene tramite chiavette a 16 H7. Si può anche allineare la morsa tramite viti calibrate, garantendo tolleranze centesimali. (No per tipo 1e2).



\* La dotazione standard comprende 1 sola coppia di tasselli di posizionamento Art. 297  
\* Standard equipment includes only 1 pair of positioning key nuts Art. 297

### CONTROLLO ALLINEAMENTO TRA CAVA TRASVERSALE E GANASCIA FISSA



Posizionare la morsa verticalmente assicurandosi che sia perfettamente parallela al piano di appoggio **A** nei due sensi.

Successivamente, con un comparatore centesimale, controllare il parallelismo del piano cava e della ganascia fissa.

### ALIGNMENT BETWEEN THE CROSS KEYWAY AND THE FIXED JAW PLATE

Set the vise vertically ensuring that it is perfectly at parallel to the table **A** in both sides.

Then with an indicator check the parallelism of the keyway and its alignment with the fixed jaw plate.



### ANCORAGGIO

L'ancoraggio può avvenire tramite viti centrali o staffe laterali.

La scelta più valida rimane comunque il fissaggio tramite staffe laterali (Art. 296).


Due morsi parallele allineate tramite chiavetta centrale, viti calibrate o riferimenti laterali, mantengono lo stesso riferimento sulle ganasce fisse con tolleranza pari a **0,02 mm**.

Lo staffaggio della morsa con questo metodo **NON è consigliabile** perché la sua quota X può flettere e compromettere lo scorrimento della ganascia mobile su questo asse

Hard tightening down of the vise to the machine table by this method is **NOT recommended** as it can distort gap X and prevent the moving jaw from sliding

Per morsa tipo 3, forza consigliata massima 50 Nm per vite

Suggested max torque 50 Nm each screw for type 3 vise



### VISE CLAMPING ON THE MACHINE TABLE


The clamping on the machine table can be made through screws from the central groove or through side clamps.

The best clamping choice is through side clamps (Art. 296).

Two vises aligned through central cross keys or ground screws or side lateral reference points guarantee the same reference and alignment on the fixed jaw section with accuracy within **0,02 mm**.

### IL METODO CORRETTO E' QUESTO

### THIS IS THE RIGHT WAY



## ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

### INSTRUCTIONS FOR A PROPER USE

#### OPERAZIONI PER UN CORRETTO SERRAGGIO DEI PEZZI

*Le illustrazioni si riferiscono all' Art. 1 "STANDARD"*

- 1** - Assicurarsi che la morsa sia correttamente posizionata e ancorata alla tavola della macchina e che la ganascia fissa Art. 120 / 120A sia correttamente fissata. (Fig. 1)




Fig. 1 | Pic. 1

#### ACTIONS FOR THE BEST WORK-PIECE CLAMPING

*Pictures refer to Art. 1 "STANDARD" vise*

- 1** - Ensure that the vise is properly positioned and clamped to the machine table and that the fixed jaw Art.120 / 120A is properly assembled. (Pic.1)





Fig. 2 | Pic. 2

- 2** - Posizionare la ganascia mobile Art. 127 / 127A allentando i due grani Art. 410 per consentire il sollevamento della sfera calibrata Art. 361 e quindi lo spostamento di tutto il gruppo di serraggio Art. 258 in una posizione più idonea sullo slittone di base, lasciando circa 5 mm di aria rispetto al pezzo da serrare. (Fig. 2)

- 2** - Position the movable jaw Art120 / 120A loosening the 2 set screws Art.410 in order to allow the ground ball Art.361 lift and then move the Art.258 blocking group in the most proper position on the vise base leaving roughly 5 mm space with respect to the workpiece to clamp. (Pic.2)

**3** - Nello stringere i due grani Art. 410 mediante la chiave Art. 376, (agendo in senso orario) per assicurarsi che la sfera di posizionamento Art. 361, sia correttamente posizionata in una sede sferica.

Fare attenzione che tale sfera non venga posizionata in una incassatura delle viti di ancoraggio. E' possibile

posizionare l'apposito inserto Art. 291 con sede sferica per prevenire incastri. (Fig. 3)

- 3** - Tightening the 2 set screws Art.410 through the T-wrench Art.376 to ensure that the positioning ball Art.361 is properly positioned in a spherical recess.

Be careful that the positioning ball is not pushed in the hole used for the vise clamping screws. It is also possible to use a proper insert Art. 291 with spherical recess in order to prevent bad blocking of the ball. (Pic. 3)





Fig. 3 | Pic. 3

## ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO INSTRUCTIONS FOR A PROPER USE

### UTILIZZO DELL'OPZIONE "EFFETTO DISCENDENTE"

**4-** Nel caso di morse **Art. 1**, volendo avvalersi della opzione piastre ganasce discendenti, allentare di 1/4 di giro le viti **Art. 381 / 382** (Fig. 4) per permettere alle piastre ganasce discendenti **Art. 230** di scorrere dall'alto verso il basso, ottenendo così un serraggio del pezzo verso la base morsa.



Solo per morse Standard - Only for Standard Vises

Allentando le viti di 1/4 di giro si ha un sollevamento della piastra della ganascia **Art. 230** grazie alla spinta della molla **Art. 362**.

Loosing the screws of 1/4 of a turn you get a jaw plate **Art.230** lift because of the spring **Art.362** action.

### "PULL DOWN" ACTION OPTION

**4-** Using **Art.1** vises, if the pull down option is required, loose of 1/4 of a turn the screws **Art.381 / 382** (Pic.4) in order to allow the jaw plates **Art.230** to run downward getting a perfect clamping of the workpiece against the vise base.




Fig. 4 | Pic. 4

**5-** Posizionare il pezzo da serrare sullo slittone **Art. 40 o 40A** e tenerlo contro la ganascia fissa **Art. 120 o 120A**.  
Per un corretto posizionamento del pezzo ci si può avvalere dei riferimenti laterali **Art. 370**. (Fig. 5)




Fig. 5 | Pic. 5

**6-** Serrare il pezzo agendo in senso orario sulla vite di spinta **Art. 360** (Fig. 5) mediante la chiave in dotazione **Art. 375** senza utilizzare tubi o martelli. Attenzione: nel serraggio basta 1/4 di giro della chiave dal momento in cui la ganascia tocca il particolare (valori indicativi in tabella). (Fig. 6)

**5-** Position the workpiece on the vise base **Art.40** or **40A** and push it against the fixed jaw **Art.120** or **120A**.  
For a proper workpiece positioning you can use the work-stop **Art.370**. (Pic.5)





Fig. 6 | Pic. 6

**6-** Clamp the workpiece turning clockwise the main spindle Art.360 through the box wrench Art.375 without using tubes or hammers.  
Attention: for the right clamping operation 1/4 of a turn of the box wrench is enough (see table below). (Pic.6)

Valori indicativi delle forze di serraggio raggiunte a 90°  
Clamping force indicative values at 90°

Tipo (grandezza) Type (size)	1	2	3	4	5	6
Kn	1,2	2,6	3,6	4,6	5	5



90° max

## COME SERRARE IL PEZZO HOW TO CLAMP A WORKPIECE

Per serrare correttamente il pezzo è consigliabile utilizzare una chiave dinamometrica da regolare in base al tipo di morsa e alla forza che si vuole ottenere.

### AVVERTENZA

Per una maggior precisione e ripetibilità delle lavorazioni, attenersi alle seguenti disposizioni:

- ① *Serrare il particolare con una chiave dinamometrica, regolata secondo la tabella "PROVE DI SERRAGGIO".*
- ② *Individuare il momento ideale tramite comparatore posizionato sul pezzo, quindi procedere nelle lavorazioni richieste.*
- ③ *Serrare eventuali particolari simili con la medesima forza di serraggio.*

In order to clamp the work-piece in the most proper way it is recommended the use of a torque wrench to be adjusted according to the vise type and the clamping power desired or needed.

### WARNING

For an increased machining accuracy and repeatability use the following instructions:

- ① *Clamp the workpiece with a torque wrench set according to the "CLAMPING TEST" table.*
- ② *Set the right torque through a clock indicator positioned on the workpiece, then proceed with the machining operations.*
- ③ *Clamp next similar workpieces with the same clamping power.*

### PROVE DI SERRAGGIO / CLAMPING TEST Art. 1 e Art. 1A

Eseguite a temperatura ambiente (20°) con chiave dinamometrica


Test made with 20° temperature with torque wrench

**Esempio:** con una morsa TIPO 3, applicando con chiave dinamometrica un momento di **60 Nm**, si ottiene una forza di serraggio di **25 Kn**


**Example:** with a vise TYPE 3 (jaw width 150 mm), using torque wrench set at **60 Nm**, you can get a clamping power of **25 Kn**

TIPO TYPE	Momento applicato = Nm Wrench power = Nm	Forza di serraggio = Kn Clamping force = Kn
<b>1</b>	30	10
	50	16 MAX
<b>2</b>	20	8
	40	16
<b>3 / 4</b>	60	25 MAX
	40	16
<b>5 / 6</b>	60	25
	80	30 MAX
<b>5 / 6</b>	80	30
	120	40 MAX


### TOLLERANZE GEOMETRICHE




### GEOMETRIC ACCURACIES



### TOLLERANZE DINAMICHE



### DYNAMIC ACCURACIES




Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art. 296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art. 296

Valori di flessione nel punto "A" in relazione alle forze di serraggio **PER MORSE TIPO 3**

Deflection values at "A" in relation to clamping powers **FOR TYPE 3 VISES**

60 kn	→	0.1 mm
50 kn	→	0.07 mm
40 kn	→	0.05 mm
30 kn	→	0.03 mm
20 kn	→	0.02 mm
10 kn	→	0.01 mm
5 kn	→	0.004 mm
2 kn	→	0.002 mm



## SERRAGGIO MECCANICO CON CHIAVE DINAMOMETRICA


## MECHANICAL CLAMPING WITH TORQUE WRENCH

### GRUPPI DI SERRAGGIO MECCANICI (**Art. 258 e similari**)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato


#### MORSE STD e StandardFLEX TIPO STD and StandardFLEX VISES TYPE 1

Vite M14 - Passo 2 mm  
Screw M14 - Pitch 2 mm



#### MORSE STD e StandardFLEX TIPO STD and StandardFLEX VISES TYPE 2


Vite Ø 18 - Passo 4 mm  
Screw Ø 18 - Pitch 4 mm



**Art. 1, 1A, 700**


#### MORSE STD e StandardFLEX TIPO STD and StandardFLEX VISES TYPE 3-4

Vite Ø 24 - Passo 5 mm  
Screw Ø 24 - Pitch 5 mm



#### MORSE STD e StandardFLEX TIPO STD and StandardFLEX VISES TYPE 5-6

Vite Ø 30 - Passo 5 mm  
Screw Ø 30 - Pitch 5 mm




NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a ± 10%.  
Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico


Some factors such as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a ± 10% range. For optimum operation do not exceed chart values.

MORSE MODULARI DI PRECISIONE  
PRECISION MODULAR VISES

1



MORSE serie OK  
OK series VISES



**3 MICRONS ACCURACY**

**Una serie di morse per le esigenze più impegnative e per lavori con le tolleranze più ristrette**  
**A series of vises for the highest accuracy operations**

## L' ALTISSIMA PRECISIONE E' OK THE HIGHEST ACCURACY VISE IS OK

### Principali caratteristiche delle morse serie OK

- Superfici rettificate, temperate e lappate
- Ortagonalità e parallelismo: 0,003 mm / 100 mm
- Ideali per operazioni di controllo, rettifica, elettroerosione e fresatura


### Main OK vises technical features

- All case hardened and hardened HRC 60 steel
- Squaresness and parallelism: 0,003 mm / 100 mm
- Ideal for grinding E.D.M. machine and for milling operations also for checking and control



**3 MICRONS ACCURACY**

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	0	1	2 160 kN	3 160 kN	4 180 kN	5 180 kN	6 180 kN	7 180 kN	8 200 kN
Apertura massima / Maximum spread	A	27	80	100	120	160	180	200	260	200
<b>Art. 666</b>	W	30	60	75	100	125	125	125	125	160
Morsa serie OK in acciaio / Series OK vises in steel	B	15	28	40	45	50	50	50	50	63
	C	15	28	35	42	50	50	50	50	63
	D	75	175	220	260	330	350	370	430	410
	E	15	40	50	55	65	65	65	65	80
	F	33	55	50	85	105	105	105	110	130
	kg	0,28	2,820	5,820	10,740	19,450	20,080	20,720	26,720	38
	Cod.	3.66.60000	3.66.61000	3.66.62000	3.66.63000	3.66.64000	3.66.65000	3.66.66000	3.66.67000	3.66.68000



## Art. 666S

Morsa serie OK in acciaio Tipo \*X4 CR14 per elettroerosione. Stesse caratteristiche dell'Art. 666

Series OK vises in steel Type X4 CR14 for E.D.M. machines. Same characteristic and dimension of the Art. 666


\* Acciaio temprato a basso contenuto di ferro (Max resistenza alla corrosione dopo tempra, rinvenimento e rettifica)  
 Low carbon hardened steel (max resistance against corrosion after hardening process and grinding operations)

Cod. 3.66.6S000	3.66.6S100	3.66.6S200	3.66.6S300	3.66.6S400	3.66.6S500	3.66.6S600	3.66.6S700	3.66.6S800

### Dotazione standard:

- 4 staffe di fissaggio Art. 666O
- 1 arresto laterale fisso Art. 666G ■ 1 arresto laterale mobile Art. 666I


## Art. 666 / Art. 666S



### Standard equipment:


- 4 clamping jaws Art. 666O
- 1 fixed work stop Art. 666G ■ 1 movable work stop Art. 666I

## Art. 666 / Art. 666S



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	0	1	2 160 kN	3 160 kN	4 180 kN	5 180 kN	6 180 kN	7 180 kN	8 200 kN
---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------


## Parti di ricambio per Art. 666 / Spare parts for Art. 666

**Art. 666**

<b>Art. 666A</b>	Cod. 7.66.6A000	7.66.6A100	7.66.6A200	7.66.6A300	7.66.6A400	7.66.6A500	7.66.6A600	7.66.6A700	7.66.6A800
<b>Art. 666B</b>	Cod. 7.66.6B000	7.66.6B100	7.66.6B200	7.66.6B300	7.66.6B400	7.66.6B500	7.66.6B600	7.66.6B700	7.66.6B800
<b>Art. 666C</b>	Cod. 7.66.6C000	7.66.6C100	7.66.6C200	7.66.6C300	7.66.6C400	7.66.6C500	7.66.6C600	7.66.6C700	7.66.6C800
<b>Art. 666D</b>	Cod. 7.66.6D000	7.66.6D100	7.66.6D200	7.66.6D300	7.66.6D400	7.66.6D500	7.66.6D600	7.66.6D700	7.66.6D800
<b>Art. 666E</b>	Cod. 7.66.6E000	7.66.6E100	7.66.6E200	7.66.6E300	7.66.6E400	7.66.6E500	7.66.6E600	7.66.6E700	7.66.6E800
<b>Art. 666F</b>	Cod. 7.66.6F000	7.66.6F100	7.66.6F200	7.66.6F300	7.66.6F400	7.66.6F500	7.66.6F600	7.66.6F700	7.66.6F800
<b>Art. 666G</b>	Cod. 7.66.6G000	7.66.6G100	7.66.6G200	7.66.6G300	7.66.6G400	7.66.6G500	7.66.6G600	7.66.6G700	7.66.6G800
<b>Art. 666H</b>	Cod. 7.66.6H000	7.66.6H100	7.66.6H200	7.66.6H300	7.66.6H400	7.66.6H500	7.66.6H600	7.66.6H700	7.66.6H800
<b>Art. 666I</b>	Cod. 7.66.6I000	7.66.6I100	7.66.6I200	7.66.6I300	7.66.6I400	7.66.6I500	7.66.6I600	7.66.6I700	7.66.6I800
<b>Art. 666L</b>	Cod. 7.66.6L000	7.66.6L100	7.66.6L200	7.66.6L300	7.66.6L400	7.66.6L500	7.66.6L600	7.66.6L700	7.66.6L800
<b>Art. 666M</b>	Cod. 7.66.6M000	7.66.6M100	7.66.6M200	7.66.6M300	7.66.6M400	7.66.6M500	7.66.6M600	7.66.6M700	7.66.6M800
<b>Art. 666N</b>	Cod. 7.66.6N000	7.66.6N100	7.66.6N200	7.66.6N300	7.66.6N400	7.66.6N500	7.66.6N600	7.66.6N700	7.66.6N800
<b>Art. 666O</b>	Cod. 7.66.6O000	7.66.6O100	7.66.6O200	7.66.6O300	7.66.6O400	7.66.6O500	7.66.6O600	7.66.6O700	7.66.6O800

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	0	1	2 160 kN	3 160 kN	4 180 kN	5 180 kN	6 180 kN	7 180 kN	8 200 kN
---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Parti di ricambio in acciaio inox per Art. 666S / Spare parts in stainless steel for Art. 666S

**Art. 666S**

<b>Art. 666AS</b>	Cod. 7.66.6AS00	7.66.6AS10	7.66.6AS20	7.66.6AS30	7.66.6AS40	7.66.6AS50	7.66.6AS60	7.66.6AS70	7.66.6AS80
<b>Art. 666BS</b>	Cod. 7.66.6BS00	7.66.6BS10	7.66.6BS20	7.66.6BS30	7.66.6BS40	7.66.6BS50	7.66.6BS60	7.66.6BS70	7.66.6BS80
<b>Art. 666CS</b>	Cod. 7.66.6CS00	7.66.6CS10	7.66.6CS20	7.66.6CS30	7.66.6CS40	7.66.6CS50	7.66.6CS60	7.66.6CS70	7.66.6CS80
<b>Art. 666DS</b>	Cod. 7.66.6DS00	7.66.6DS10	7.66.6DS20	7.66.6DS30	7.66.6DS40	7.66.6DS50	7.66.6DS60	7.66.6DS70	7.66.6DS80
<b>Art. 666ES</b>	Cod. 7.66.6ES00	7.66.6ES10	7.66.6ES20	7.66.6ES30	7.66.6ES40	7.66.6ES50	7.66.6ES60	7.66.6ES70	7.66.6ES80
<b>Art. 666FS</b>	Cod. 7.66.6FS00	7.66.6FS10	7.66.6FS20	7.66.6FS30	7.66.6FS40	7.66.6FS50	7.66.6FS60	7.66.6FS70	7.66.6FS80
<b>Art. 666GS</b>	Cod. 7.66.6GS00	7.66.6GS10	7.66.6GS20	7.66.6GS30	7.66.6GS40	7.66.6GS50	7.66.6GS60	7.66.6GS70	7.66.6GS80
<b>Art. 666HS</b>	Cod. 7.66.6HS00	7.66.6HS10	7.66.6HS20	7.66.6HS30	7.66.6HS40	7.66.6HS50	7.66.6HS60	7.66.6HS70	7.66.6HS80
<b>Art. 666IS</b>	Cod. 7.66.6IS00	7.66.6IS10	7.66.6IS20	7.66.6IS30	7.66.6IS40	7.66.6IS50	7.66.6IS60	7.66.6IS70	7.66.6IS80
<b>Art. 666LS</b>	Cod. 7.66.6LS00	7.66.6LS10	7.66.6LS20	7.66.6LS30	7.66.6LS40	7.66.6LS50	7.66.6LS60	7.66.6LS70	7.66.6LS80
<b>Art. 666MS</b>	Cod. 7.66.6MS00	7.66.6MS10	7.66.6MS20	7.66.6MS30	7.66.6MS40	7.66.6MS50	7.66.6MS60	7.66.6MS70	7.66.6MS80
<b>Art. 666NS</b>	Cod. 7.66.6NS00	7.66.6NS10	7.66.6NS20	7.66.6NS30	7.66.6NS40	7.66.6NS50	7.66.6NS60	7.66.6NS70	7.66.6NS80
<b>Art. 666OS</b>	Cod. 7.66.6OS00	7.66.6OS10	7.66.6OS20	7.66.6OS30	7.66.6OS40	7.66.6OS50	7.66.6OS60	7.66.6OS70	7.66.6OS80


**SERRAGGIO MECCANICO CON CHIAVE DINAMOMETRICA**
**MECHANICAL CLAMPING WITH TORQUE WRENCH**

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 2 a 8), in funzione del momento applicato



The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 2 to 8) depending on the torque

**MORSE OK TIPO  
OK VISES TYPE 2**


Chiave dinamometrica BETA 610/10X  
Torque wrench BETA 610/10X


**MORSE OK TIPO  
OK VISES TYPE 3**


Chiave dinamometrica BETA 610/10X  
Torque wrench BETA 610/10X


**Art. 666 - Art. 666S**
**MORSE OK TIPO  
OK VISES TYPE 4-5-6-7**

Chiave dinamometrica BETA 610/10X  
Torque wrench BETA 610/10X


**MORSE OK TIPO  
OK VISES TYPE 8**

Chiave dinamometrica BETA 610/10X  
Torque wrench BETA 610/10X



NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a  $\pm 10\%$ .


Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico

Some factors as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a  $\pm 10\%$  range.  
For optimum operation do not exceed chart values.


Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	1	2	3
Apertura massima / Maximum spread	A 100	120	160
Art. 667 Morse di precisione con barraseno (0 - 90°) Precision sine vises (0 - 90°)	W 75	100	125
■ Superfici rettificate, temperate e lappate ■ Ortegonaalità e parallelismo: 0,003 mm / 100 mm ■ Ideali per operazioni di controllo, rettifica, elettroerosione e fresatura	B 32	45	50
■ All case hardened and hardened HRC 60 steel ■ Squareness and parallelism: 0,003 mm / 100 mm ■ Ideal for grinding E.D.M. machine and for milling operations also for checking and control	C 95	116	139
	D 214	244	303,5
	E 150	200	240
	kg 9	15	26
	Cod. 1.66.71000	1.66.72000	1.66.73000




Dotazione standard: 2 chiavi di servizio Art. 376  
Standard equipment: 2 wrenches Art. 376



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	1	2	3
Apertura massima / Maximum spread	A 100	150	214
Art. 668 Morse di precisione in acciaio inox Stainless steel precision vises	W 32	32	36
Costruita in acciaio inox. Durezza HRC50-55 Parallelismo e ortogonalità 0,005-0,008. Alta resistenza alla corrosione. Ideali per operazioni di controllo e elettroerosione	B 30	35	40
Made of high quality stainless steel. Hardness HRC50-55. Parallelism and squareness of 0,005-0,008 mm. High corrosion-resistance. Best for measurement, inspection, EDM and wire-cutting machining.	C 95	100	110
	D 170	226	300
	kg 4	5	6
	Cod. 1.66.81000	1.66.82000	1.66.83000



Dotazione standard: 1 chiave di servizio Art. 376  
Standard equipment: 1 wrench Art. 376



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

1 2

Apertura massima / Maximum spread

A 130 130

Forza di serraggio / Clamping force

kN 150 300

**Art. 671**

Morse pneumatiche / Pneumatic vises

Ingresso aria 3/4" gas - Ø 8 - 7bar  
Air inlet 3/4" gas - Ø 8 - 7bar



Cod. 1.67.11000 1.67.12000

Tipo / Type 1



- Costruita in acciaio di alta qualità, cementato e temprato  
Durezza HRC58-62
- Ortegonaità e parallelismo: 0,02 mm
- Superficie rettificate, temprate e lappate
- Utilizzabili con pressione aria a 6bar (Connessione 1/4" gas)

- Made in high-quality alloy steel, case harden HRC58-62
- Squareness and parallelism: 0,02 mm
- Ideal for grinding E.D.M. machine and for milling operations also for checking and control
- Rating air pressure is 6bar (Air inlet - 1/4 " gas)

Tipo / Type 2

Dotazione standard: 1 arresto laterale Art. 370  
Raccordo per aria (1/4" gas - Ø8) Art. PN04  
Standard equipment: Workstop Art 370  
Air connection (1/4" gas - Ø8) Art. PN04

